

**SCHEDA TECNICA****EDIL-PLUS P****COLLANTE E RASANTE FIBRORINFORZATO****PRODOTTO**

Rasante adesivo a base di resine acriliche, sabbia di quarzo fine, con fibre flessibili. Additivi che migliorano la lavorabilità, l'adesione e la resistenza del prodotto, colore grigio granulometrie ca. 0,5

**IMPIEGO**

Come collante e rasante di pannelli in genere per rivestimenti a cappotto, restauro, finiture di facciate, anche su vecchi plastici o graffiati, pareti e soffitti interni. Per livellare supporti irregolari con possibilità di inserimento rete d'armatura.

Come ponte di aderenza su superfici in calcestruzzo lisci per rasare superfici in cemento precompresso. Come rasatura e livellamento di supporti in polistirene, soffitti o pareti interni o esterni.

**CARATTERISTICHE**

- elevata resistenza
- elevato potere riempitivo
- elevata adesione al supporto

**PREPARAZIONE**

Il fondo deve essere pulito e asciutto. Su supporti deboli o sfarinanti, trattare preventivamente con prmer consolidante

**LAVORAZIONE**

Aggiungere circa 6-7 kg di cemento tipo 325 per secchio da kg. 20 di "EDIL PLUS P" e mescolare per ca. 3 minuti con apposito miscelatore fino ad ottenere una pasta morbida ed omogenea. Applicare con frattazzo in acciaio.

**FORNITURA**

In secchi da kg 20 si conserva in luoghi a temperatura ambiente.

**DATI TECNICI**

- consumi ca. 1,2 kg./ mq/ mm di spessore
- permeabilità al vapore inf. 300
- peso specifico ca. 1400 kg / mc
- resistenza a compressione ca. 2,5 n/mm<sup>2</sup>

**NOTE:**

La presente scheda tecnica aggiornata al 30.06.2016 sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse comunque non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. I nostri prodotti sono sempre in continuo controllo sia sulla qualità delle materie prime, sia sul prodotto finito. In ogni caso, qualora si rendesse necessario eventuale variazione, ci riserviamo di modificarle in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni e, chiarimenti e dimostrazioni sull'impiego dei nostri prodotti.